

**Versicherbar**  
  
 Gewerblich bis  
**€ 20.000**  
 Privat bis  
**€ 65.000**



# FireProfi Premium

Feuersicherer Wertschutzschrank *Fire and Value Protection Safe*

Lieferbare Schlossvarianten *Available Locks*



**DB Standardschloss**  
 Doppelbart-Hochsicherheitsschloss EN 1300 Klasse A.

**DB Standard Lock**  
 High security double bitted key lock EN 1300 Class A.



**EL**  
 Elektronisches Sicherheitsschloss EN 1300 Klasse B (ohne Revision). 9 Volt Blockbatterie inklusive.  
**EL Electronic security lock**  
 EN 1300 Class B (without revision). 9 Volt block battery included.



FireProfi-100 Premium EL



FireProfi-50 Premium DB



FireProfi 165  
24 Ordner / Folder



FireProfi 140  
18 Ordner / Folder



FireProfi 100  
10 Ordner / Folder



FireProfi 65  
4 Ordner / Folder



FireProfi 50  
4 Ordner / Folder



## Feuer- und Einbruchsicherer Wertschutzschrank

**Einbruch-Sicherheit:**  
**EN 1143-1, Klasse 1 (ECB-S)**

**Feuerbeständigkeit:**  
**LFS 60P gemäß EN 15659 (ECB-S)**

**Sicherheitsmerkmale:**

- Zum Schutz von Dokumenten und Wertsachen gegen Feuer und Einbruch.
- Gesamtstärke Tür: 105 mm Stahl.
- Wandstärke: 77 mm Stahl.
- Rückwandstärke: 51 mm Spezialstahl.
- Wand und Tür mit feuersicherem Beton ausgefüllt. • 3-seitiger Verschluss.
- Scharniere außenliegend, 180° Öffnungswinkel • Schloss bohrgeschützt.
- Serienmäßig mit DB-Hochsicherheitsschloss (2 Schlüssel).
- 1 Bohrung am Boden (durchge-

bohrt, Ø 15 mm. Befestigungsmaterial für Beton ist inklusive.

**Metall-Massivbeschlag-Ausführung glanzverchromt.**

**Sonderausstattung gegen Aufpreis:**

Nachträgliche Bestellung oder Montage ist nicht möglich.

- **EL** Elektronisches Sicherheitsschloss (ohne Revision). 9 Volt Blockbatterie ist im Lieferumfang enthalten **B**
- Teleskop-Fachboden **B**
- Teleskop-Hänge-registratur **B**

**WERTSCHUTZSCHRÄNKE UNTER 1000 KG MÜSSEN IM BETONBODEN VERANKERT WERDEN.**



## Fire and Value Protection Safe

- **Certified & approved:**  
**Class I, EN 1143-1 (ECB-S)**
- **Fire-rated:**LFS 60P according to EN 15659 (ECB-S)

**Security features:**

- Double walled safe, 77mm, steel.
- Backwall 51mm strong.
- Double walled door 105mm strong.
- Burglary proof and fire resistant (60 minutes for paper).
- Lock protected against drilling.
- Standard high security double bitted key lock supplied with two keys.
- Three-sided strong locking bolts.
- Outside hinges (door opens 180°).
- Safe is able to be secured to the

floor (1 hole, Ø 15mm).





- Fixing material for concrete is included.
- High quality chromium-plated Comsafe metal trimming.

**Optional for additional charge:**

Subsequent purchase or installation is not possible.

- **EL** Available with Electronic lock (no mechanical emergency opening). 9 Volt block battery included.
- Telescopic shelves to pull out.
- Telescopic filing frame for suspension files.

**SAFES LESS THAN 1000 KG MUST BE ANCHORED INTO A CONCRETE FLOOR.**

RAL 7016 Anthrazit Anthracite														
FireProfi Premium	Art.	EAN-Code	Außenmaße mm			Innenmaße mm			Litr.	HxB mm		Ø 25 mm		
FireProfi 50	T05005	9006072059350	490	480	445*	330	330	295	32	344x332	106	1	8	L
FireProfi 65	T05007	9006072059374	670	480	455*	510	330	295	49	524x332	136	1	8	L
FireProfi 100	T05009	9006072059398	980	545	455*	820	400	295	96	834x397	205	1	9	L
FireProfi 140	T05011	9006072059411	1335	700	580*	1140	530	390	233	1160x527	413	3	10	B
FireProfi 165	T05013	9006072059435	1650	700	580*	1460	525	380	293	1478x527	501	4	11	B

\* Mit Handhebelgriff. Durch die Beschläge erhöht sich die Außentiefe um 60 mm.

\* With hand lever handle. Due to fittings the exterior depth increases by 60mm.

L = Lager / Stock  
 B = Bestellen / Order